

Część II - Zakup, dostawa i montaż podestów scenicznych i kratownicy

| | | |
|--|--|---|
| | KRATOWNICA - wymagania minimalne kratownica typu QUADRO rozmiar 290 x 290 x 2mm; Wymiar zewnętrzny 7,75 m x 5 m | |
| | 1. dł. elementu - 0.75m odcinek prosty | 2 |
| | 2. dł. elementu - 1.5m odcinek prosty | 4 |
| | 3. dł. elementu - 2.0m odcinek prosty | 8 |
| | 4. dł. elementu - 3.0m odcinek prosty | 4 |
| | 5. dł. elementu - 0.5m 3 ramienny 90° | 2 |
| | 6. dł. elementu - 0.5m 4 ramienny T | 2 |
| | 7. podstawa 290x290 mm | 4 |
| | 8. dł. elementu - 1.0 m odcinek prosty | 2 |
| | PODESTY SCENICZNE – wymagania minimalne | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - wymiar całkowity pow. 7m x 5m - uniwersalne naroże umożliwiające montaż nóg kwadratowych 50x50, 60x60 oraz rur aluminium o średnicy od 48,3mm - waga max. 32kg za podest 2m x 1m - sklejka HEXA z czarnym filmem fenolowym - obciążenie 750kg/m² - kompatybilność z systemem rusztowań Layher, za pomocą belki systemowej, bez konieczności używania dodatkowych adapterów. - wysokość profilu burtowego maksymalnie 9cm, - mocny stop aluminium min. EN AW 6005 lub EN AW 6082 profilu burtowego. - schody po obu stronach sceny - stalowe klamry łączące nogi - nogi bez regulacji profil aluminiowy 60 x 60 x 600 mm - kostki samopoziomujące z aluminium - czarna wysłona przednia i boczne wysokość sceny - atest ze stopniem palności B1 | |