

L.P.	<b>Mechanika sceniczna i okotowanie – wymagania minimalne</b>	
1.	<p><b>Kurtyna główna:</b> Kurtyna główna dwudzielna wykonana z wysokiej jakości pluszu o <b>gramaturze min. 510 g/m2, 100% Polyester</b> , szerokość rolki min 140cm. Wymagany certyfikat trudnopalności dla tkanin EN 13773, Plusz trwale trudnozapalny; odporny na płamienie – punktowy kontakt z wodą nie powoduje powstania plam i zacieków po wyschnięciu oraz utraty trudnozapalności. Rozmiar 935x390cm, marszczenie 50%, Kolor czarny, góra wszyty pas tapicerski oczkowany co 25cm, w dolnej krawędzi wszyta taśma ołowiana 150-200g/mb</p>	1
2.	<p><b>System szynowy kurtyny głównej:</b> System szynowy elektryczny oparty o profil aluminiowy otwarty w kształcie zbliżonym do dwuteownika. Szyna w kolorze czarnym, anodowany o rozmiarach nie większych niż 35 mm szerokości i 40 mm wysokości, z rowkiem montażowym w górnej krawędzi przystosowanym do nakrętek teowych 8 mm. Dla odcinka 1m maksymalne równomierne obciążenie powyżej 65 kg/mb, prowadzenie liny: górne, montaż do konstrukcji scenicznej, łączna długość toru: 9,5m w środkowej części stworzona sekcja zakładkowa. W zestawie 2x wózek główny, wózki pomocnicze cichobieżne z kołami poliamidowymi, wyposażone w łożyska kulkowe oraz obrotowy zaczep montażowy dla kurtyny. Wózek główny napędzany poprzez pętlę z liny poliestrowej. System szynowy wyposażony w ograniczniki krańcowe mechaniczne oraz wyłączniki krańcowe elektryczne po jednym dla funkcji „otwórz” i „zamknij” . Napęd elektryczny w postaci kompaktowej jednostki napędowej, zawierającej sterownik PLC, falownik oraz silnik o maks. mocy 0,5kW. Panel sterujący z przyciskami otwórz, zamknij oraz STOP. Silnik montowany na krańcu szyny jezdnej.. Napęd musi umożliwiać niezakłóconą pracę z kotarą do 130kg dla odcinka prostego.</p>	1
3.	<p><b>Wysłona przednia sceny:</b> Wysłona przednia wykonana z wysokiej jakości pluszu o <b>gramaturze min. 510 g/m2, 100% Polyester</b> , szerokość rolki min 140cm. Wymagany certyfikat trudnopalności dla tkanin EN 13773,. Plusz trwale trudnozapalny; odporny na płamienie – punktowy kontakt z wodą nie powoduje powstania plam i zacieków po wyschnięciu oraz utraty trudnozapalności. Szacunkowy rozmiar kurtyny 1250x250cm, dokładny rozmiar i kształt kurtyny (sześciokąt nieforemny) należy dopasować do pomieszczenia oraz konstrukcji scenicznej, marszczenie 50%. kolor czarny</p>	1
4.	<p><b>Wysłony boczne sceny:</b> Wysłona boczna wykonana z wysokiej jakości pluszu o <b>gramaturze min. 510 g/m2, 100% Polyester</b> , szerokość rolki min 140cm. Wymagany certyfikat trudnopalności dla tkanin EN 13773,. Plusz trwale trudnozapalny; odporny na płamienie – punktowy kontakt z wodą nie powoduje powstania plam i zacieków po wyschnięciu oraz utraty trudnozapalności. Rozmiar 380x220cm, marszczenie 50%, Kolor czarny, góra wszyty pas tapicerski oczkowany co 25cm, w dolnej krawędzi wszyta taśma ołowiana 150-200g/mb</p>	2